



BUNNY 76 Mount

Ökonoomne lahendus kleepimiseks.
Kiletamislaius 760 mm. Kiletatava materjali paksus max 50 mm.
Kiirused 1,3 ja 2,6 m/min. Manuaalne rullidevahelise surve reguleerimine. Lisana stand - 366.-. Garantii 1 aasta.



BUNNY 140 Mount

Kiletamislaius 1400 mm. Kiirused 1,5 ja 3,0 m/min.
Lisana stand - 402.-. Muud näitajad samad, mis eelmisel.

BUNNY 76+

Ökonoomsem lahendus külmlamineerimiseks ja kleepimiseks.
Kiletamislaius 760 mm. Kiletatava materjali paksus max 50 mm.
Kiirused 1,3 ja 2,6 m/min. Manuaalne rullidevahelise surve reguleerimine. Erinevalt Bunny Mount-st on masinale paigaldatud rulli hoidmis- ja taustapaberi ärakerimise mehhanism.
Lisana stand - 366.-. Garantii 1 aasta.

BUNNY 140+

Kiletamislaius 1400 mm. Kiirused 1,5 ja 3,0 m/min.
Lisana stand - 402.-. Muud näitajad samad, mis eelmisel.



BALTIC 1080

Ökonoomne, kuid head tulemust tagav külmlaminaator.
Kiletamislaius 1080 mm. Kõiki protsesse juhib professor.
Kõigi funktsioonide näitajad on pidevalt masina tabelool kuvatud.
Kiletatava materjali paksus max 25mm. Kiirus 3 m/min. Trimmer
Mootoriga automaatne rullidevahelise surve reguleerimine. Rullide läbimõõt 54 mm. Pedaal. Lisana saadaval ratastel stand - 7 200.-
Ja lamineeritud materjali kokkukerija - 856.- Garantii 1 aasta.



MISTRAL 1650

Mistral on suuremateks kleepimis- ja kiletamistöodeks. Laminaatori ülemine rull on kuumutatav kuni 60 kraadini, mis tagab ühtlasema ja mullivaba tulemuse kui külma rulliga. Kiletamislaius 1650 mm. Rullide läbimõõt 114 mm. Kõiki protsesse kontrollib professor. Temperatuuri, surve ja kiiruse digitaalne näit. Programmeeritavad töörežiimid. Kiletatava materjali paksus max. 50 mm. Kiirus 6,3 m/min. Trimmer. Revers. Mootoriga automaatne rullidevahelise surve reguleerimine. Tugev ratastel stand. Lamineeritud materjali kokkukerija. Garantii 1 aasta.

MISTRAL 2100

Kiletamislaius 2080 mm.
Teised näitajad samad, mis eelmisel.



ARKANE 1600 HR

Arkane on suuremateks kleepimis- ja kiletamistöodeks. Laminaatori ülemine rull on kuumutatav kuni 140 kraadini, mis lubab lisaks külmlaminaatoritöödele teostada ka ühepoolset kuumlamineerimist. Kiletamislaius 1600 mm. Rullide läbimõõt 106 mm. Kõiki protsesse kontrollib professor. Temperatuuri, surve ja kiiruse digitaalne näit. Programmeeritavad töörežiimid. Kiletatava materjali paksus max. 25 mm. Kiirus 3 m/min. Trimmer. Revers. Mootoriga automaatne rullidevahelise surve reguleerimine. Tugev ratastel stand. Lisana lamineeritud materjali kokkukerija - 931.-. Garantii 1 aasta.